

DEFAULT OS X KEYMAP

編集

^ Space	基本コード補完 (任意のクラス、関数または変数の名前)
^⇧ Space	スマート・コード補完 (関数および変数のリストを期待される型でフィルター)
⇧⌘↵	ステートメントの補完
⌘P	キャレット位置の関数呼び出しパラメーター情報を表示
^J, F1	クイック・ドキュメント・ルックアップ
⌘+ mouse over code	簡易情報
⌘F1	キャレット上のエラーまたは警告の説明を表示
⌘N	コードの生成... (Getter, Setter, コンストラクター, デストラクター)
^O	現在のクラスの基底クラス関数をオーバーライド
^I	現在のクラスに関数を実装
⌘T	選択されたコード・フラグメントを if, while, try/catch, #ifdef または他の構文で囲む
⌘/	現在の行または選択されたブロックを行コメントでコメント化/コメント解除
⌘⇧/	コードをブロック・コメントでコメント化/コメント解除
⌘↑	コード・ブロックを連続的に広げて選択
⌘↓	現在の選択を前の状態に縮小
⌘↵	インテンション・アクションおよびクイックフィックスを表示
⌘⇧L	コードの再フォーマット
^⇧O	インクルードの最適化
^⇧I	行の自動インデント
⇧/⇧↵	選択行のインデント/インデント解除
⌘X	現在の行または選択ブロックをクリップボードに切り取り
⌘C	現在の行または選択したブロックをクリップボードにコピー
⌘V	クリップボードから貼り付け
⇧⌘V	最近のバッファーから貼り付け
⌘D	現在の行または選択したブロックを複製
⌘⌘	キャレット位置の行を削除
^⇧J/⌘↵	スマート行結合 / スマート行分割
⇧↵	新しい行の開始
⇧⌘U	キャレット上の単語または選択ブロックの太/小文字の切り替え
⌘⇧⌘]/⌘⇧⌘[コード・ブロックの最後/先頭まで選択
⌘⌘/⌘⇧⌘⌘	文字の最後まで削除/start
⌘+ / ⌘-	コード・ブロックの展開/縮小
⇧⌘+ / ⇧⌘-	すべて展開/縮小
⌘W	アクティブなエディター・タブを閉じる
⌘⇧ Click	キャレットを複数の場所に配置
⇧	シングル・キャレット・モードを復元
^G / ^⇧G	現在の単語の次の出現箇所を選択に追加/削除

検索/置換

⌘F / ⌘R	検索/置換
⌘G / ⇧⌘G	次/前の検索
⇧⌘F / ⇧⌘R	バス内検索/置換
Double ⇧	どこでも検索

使用箇所検索

⌘F7	使用箇所の検索
⌘F7	ファイル内の使用箇所を検索
⇧⌘F7	ファイル内の使用箇所を強調表示
⌘⇧F7	使用箇所の表示

コンパイルおよび実行

⌘F9	プロジェクトのビルド
^R	実行
⌘D	デバッグ
^⇧R	構成を選択して実行
^⇧D	構成を選択してデバッグ

ナビゲーション

⌘O	クラスに移動
⇧⌘O	ファイルに移動
⌘⇧O	シンボルに移動
⇧⌘]	次のエディター・タブに移動
⇧⌘[前のエディター・タブに移動
F12	前のツール・ウィンドウに戻る
⇧	エディターの移動 (ツール・ウィンドウから)
⇧⇧	アクティブまたは最後のアクティブなウィンドウを隠す
^⇧F4	アクティブなツール・ウィンドウ・タブを閉じる
⌘L	指定行に移動
⌘E	最近使用したファイルのポップアップ
⌘]	前に戻る
⌘[次に進む
⌘⇧⌘⌘	最後に編集したロケーションにナビゲート
⌘F1	任意のビューで現在のクラスまたは関数を選択
⌘⇧↑	関連シンボルに移動 (ヘッダーまたはソース・ファイル)
⌘B, ⌘Click	宣言に移動
⌘⇧B	定義に移動
⌘Space	クイック定義ルックアップを開く
⌘U	基底クラス / 基底関数に移動
^↑ / ^↓	前 / 次の関数に移動
⌘⇧⌘]/⌘⇧⌘[コード・ブロックの最後/最初に移動
⌘F12	クイック・ナビゲーションのために現在のファイルの構造をポップアップ
^H	型階層
^⇧H	呼び出し階層
F2 / ⇧F2	次 / 前の強調表示されたエラー
F3	ブックマークの切り替え (現在のロケーション)
⌘F3	ブックマークの切り替え (二モニック付き)
^O ... ^9	番号付きのブックマークに移動
⌘F3	すべてのブックマークのリストを表示

リファクタリング

⇧T	リファクタリング (使用可能なリファクタリングをすべて表示)
F5/F6	コピー/移動
⌘⌘	安全な削除
⇧F6	名前変更
⌘F6	シグニチャーの変更
⌘⇧N	インライン化
⌘⇧M	関数の抽出
⌘⇧V	変数の導入
⌘⇧P	パラメーターの導入
⌘⇧C	定数の導入
⌘⇧D	定義の導入

デバッグ

F8 / F7	ステップ・オーバー/イン
⇧F8	ステップ・アウト
⌘F9	カーソルまで実行
⌘F8	式の評価
⌘⇧R	プログラムの再開
⌘F8	ブレークポイントの切り替え
⇧⌘F8	ブレークポイントの表示

VCS/ローカル・ヒストリー

⌘K	VCS にプロジェクトをコミット
⌘T	VCS からプロジェクトを更新
⇧⇧C	最近の変更を表示
^V	VCS' クイック・ポップアップ

ライブ・テンプレート

⌘⇧J	ライブ・テンプレートで選択範囲を囲む
⌘J	ライブ・テンプレートの挿入
for	インデックス for(;;) ループ
iter	範囲の繰り返し (C++11)
init	begin/end メンバー関数を使用して繰り返し
incboost	Boost を使用した CMake インクルード・ディレクトリ
function	CMake で新規関数定義の作成

一般

⌘O ... ⌘9	対応するツール・ウィンドウを開く
⇧⌘F12	すべてのツール・ウィンドウを非表示
⌘⇧F	フル・スクリーン・モードの切り替え
⌘⇧F	お気に入り追加
⌘⇧I	現在のプロファイルで現在のファイルを検査
^^	現在のスキームをクイック切り替え
⌘,	アプリケーション設定の編集

IDE 内でアクションを検索するには: アクションの検索 (⇧⌘A)