

編集

^ Space	基本コード補完 (任意のクラス, メソッド, 変数の名前)
^ \ Space	クラス名の補完 (現在のインポートの任意のプロジェクトクラス名)
⌘ ⇧ ↵	ステートメントの補完
⌘ P	パラメーター情報 (メソッド呼び出しの引数内)
^ J, Middle button click	クイック・ドキュメント・ルックアップ
⇧ F1	外部ドキュメント
⌘ + mouse over code	簡易情報
⌘ F1	キャレット上のエラーまたは警告の説明を表示
^ ↵, ^ N, ⌘ N	コードの生成...
⌘ O	メソッドのオーバーライド
⌘ \ T	囲む...
⌘ /	行コメントのコメント化/コメント解除
⌘ ⇧ /	ブロック・コメントのコメント化/コメント解除
⇧ ↑	コード・ブロックを連続的に広げて選択
⇧ ↓	現在の選択を前の状態に縮小
⇧ ⇧ ⇧]	コード・ブロックの最後まで選択
⇧ ⇧ ⇧ [コード・ブロックの先頭まで選択
⇧ ↵	インテント・アクションおよびクイックフィックスの表示
⌘ ⇧ L	コードの再フォーマット
⌘ ⇧ O	インポートの再編成
⌘ ⇧ I	行の自動インデント
⇧ →	選択行のインデント
⇧ ⇧ →	選択行のインデント解除
⌘ X	現在の行または選択ブロックをクリップボードに切り取り
⌘ C	現在の行または選択ブロックをクリップボードにコピー
⌘ V	クリップボードから貼り付け
⌘ ⇧ V	最近使用したバッファーから貼り付け...
⌘ D	現在の行または選択したブロックを複製
⌘ ⇧ ⇧	キャレット位置の行を削除
^ ⇧ J	スマート行結合
⌘ ↵	スマート行分割
⇧ ↵	新しい行の開始
⌘ ⇧ U	キャレットまたは選択したブロックで単語の大/小文字を切り替え
⇧ ⇧ ⇧ ⇧	文字の最後まで削除
⇧ ⇧ ⇧ ⇧	文字の先頭まで削除
⌘ + / ⌘ -	コード・ブロックの展開/縮小
⌘ ⇧ +	すべて展開
⌘ ⇧ -	すべて縮小
⌘ W	アクティブなエディター・タブを閉じる

実行

^ ⇧ R	構成を選択して実行
^ ⇧ D	構成を選択してデバッグ
^ R / ^ D	実行/デバッグ
^ ⇧ R, ^ ⇧ D	エディターからコンテキスト構成を実行
⇧ R	manage.py タスクの実行

デバッグ

F8 / F7	ステップ・オーバー/ステップ・イン
⇧ F8	ステップ・アウト
⇧ F9	カーソルまで実行
⇧ F8	式の評価
⌘ ⇧ F8	式のクイック評価
F9	プログラムの再開
⌘ F8	ブレークポイントの切り替え
⌘ ⇧ F8	ブレークポイントの表示

ナビゲーション

⌘ O	クラスに移動
⌘ ⇧ O	ファイルに移動
⌘ ⇧ O	シンボルに移動
^ →	次のエディター・タブに移動
^ ←	前のエディター・タブに移動
F12	前のツール・ウィンドウに戻る
⇧ ⇧	エディターの移動 (ツール・ウィンドウから)
⇧ ⇧ ⇧	アクティブまたは最後のアクティブなウィンドウを隠す
⌘ ⇧ F4	アクティブな実行/メッセージ/検索/...タブを閉じる
⌘ L	指定行に移動
⌘ E	最近使用したファイルのポップアップ
⌘ ⇧ ←	前に戻る
⌘ ⇧ →	次に進む
⌘ ⇧ ⇧ ⇧	最後に編集したロケーションにナビゲート
⇧ F1	任意のビューで現在のファイルまたはシンボルを選択
⌘ B, ⌘ Click	宣言に移動
⌘ ⇧ B	実装に移動
⇧ Space, ⌘ Y	クイック定義ルックアップを開く
^ ⇧ B	型宣言に移動
⌘ U	スーパーメソッド/スーパークラスに移動
^ ⇧ ↑ / ^ ⇧ ↓	前/次のメソッドに移動
⌘]	コード・ブロックの最後に移動
⌘ [コード・ブロックの最初に移動
⌘ F12	ファイル構造のポップアップ
^ H	型階層
⌘ ⇧ H	メソッド階層
^ ⇧ H	呼び出し階層
F2 / ⇧ F2	次/前の強調表示されたエラー
F4	ソースの編集
⌘ ↓	ソースの表示
⇧ Home	ナビゲーション・バーの表示
F3	ブックマークの切り替え
⇧ F3	ブックマークの切り替え (二モーニック付き)
^ O ... ^ 9	番号付きのブックマークに移動
⌘ F3	ブックマークの表示

検索/置換

⌘ F / ⌘ R	検索 / 置換
⌘ G / ⌘ ⇧ G	次/前の検索
⌘ ⇧ F	パス内検索
⌘ ⇧ R	パス内置換

使用箇所検索

⇧ F7 / ⌘ F7	使用箇所の検索 / ファイル内の使用箇所を検索
⌘ ⇧ F7	ファイル内の使用箇所を強調表示
⌘ ⇧ F7	使用箇所の表示

リファクタリング

F5 / F6	コピー / 移動
⌘ Delete	安全な削除
⇧ F6	名前変更
⌘ F6	シグニチャーの変更
⌘ ⇧ N	インライン化
⌘ ⇧ M	メソッドの抽出
⌘ ⇧ V	変数の導入
⌘ ⇧ F	フィールドの導入
⌘ ⇧ C	定数の抽出
⌘ ⇧ P	パラメーターの導入

VCS/ローカル・ヒストリー

⌘ K	VCS にプロジェクトをコミット
⌘ T	VCS からプロジェクトを更新
⇧ ⇧ C	最近の変更を表示
^ V	'VCS' クイック・ポップアップ

ライブ・テンプレート

⌘ ⇧ J	ライブ・テンプレートで囲む
⌘ J	ライブ・テンプレートの挿入

一般

⌘ O ... ⌘ 9	対応するツール・ウィンドウを開く
⌘ S	すべて保管
⌘ ⇧ Y	同期化
⌘ ⇧ F12	エディター最大化の切り替え
⇧ ⇧ F	お気に入りの追加
⇧ ⇧ I	現在のプロファイルで現在のファイルを検査
^ S, ^ `	現在のスキームをクイック切り替え
⌘ ,	設定ダイアログを開く
⇧ ⇧ A	アクションの検索
^ ⇧ ⇧	タブおよびツール・ウィンドウの切り替え

IDE 内でアクションを検索するには: アクションの検索 (⇧ ⇧ A)

